

BIONA

BIOSYNT 365

EN KRAFTFULL MEN SNÄLL ROSTLÖSARE PÅ SPRAY OCH DUNK

BIOSYNT 365 är en universell, biologiskt nedbrytbar olja som är speciellt framtagen med syntetiska mättade estrar. Den innehåller specifika antioxidativa tillsatser som ger oljan utmärkt oxidationsstabilitet, adsorptiva korrosionsskyddande och slitageförebyggande tillsatser samt skumdämpande tillsatser.

BIOSYNT 365 är även utrustad med tillsatser som sänker produktens fryspunkt, vilket möjliggör kontinuerlig användning även under vintermånaderna.

Användningsområden

BIOSYNT 365 är en multifunktionell, biologiskt nedbrytbar syntetisk olja. Den rengör, löser upp fastkärvade delar, skyddar mot korrosion och smörjer. Tack vare sin mycket starka vidhäftning till metall sprider den sig effektivt och stannar kvar på alla rörliga delar i det behandlade mekanismen. Den innehåller inga silikon- eller andra tillsatser som drar till sig damm eller lämnar smuts- och fettavlagringar. Oljan bildar en vattenavvisande, icke-ledande barriär på metallytan, vilket gör att den tränger undan vatten. Den kan användas på nästan alla material och är säker att applicera på metall, gummi, trä, plast och lackerade metallytor utan att skada färgen.

BIOSYNT 365 används för alla typer av rörliga konstruktioner, exempelvis cyklar, symaskiner, vapen, gångjärn med mera. BIOSYNT 365 är ett universalsmörjmedel för användning både inom- och utomhus.

Industriprestanda/Godkännanden/Specifikationer

ISO 6743 ISO-L-R, DIN 51 502 R

FÖRDELAR

- » Kraftfull rostlösare
- » Universalsmörjmedel för alla typer av smörjning
- » Skyddar mot slitage.
- » Mycket biologiskt nedbrytbar – över 60 % på 28 dagar.
- » Den höga oxidationsstabiliteten bidrar till mycket lång livslängd.
- » Produkten är skonsam för tätningsmaterial.
- » Mycket god vidhäftning på metallytor.
- » Kontakta oss för mer information.

TYPISKA EGENSKAPER

Parameter

Densitet vid 20°C, kg/m³

Kinematisk viskositet vid 40 °C (ISO VG)

Korrosion på koppar (Cu)

Lägsta flytttemperatur

Flampunkt, COC

Biologisk nedbrytbarhet (inom 28 dagar)

BIOSYNT 365

840-880 kg/m³

2-5 mm²/s

1A

< -10 °C

> 110 °C

> 60 %

All information tillhandahålls efter bästa förmåga och representerar allmänna, icke-bindande riktvärden. Tekniska data är medelvärden och är föremål för de vanliga produktionsfluktuationerna. Vid tveksamhet, vänligen kontakta vår tekniska service. För information om säkerhet, miljö och hantering av produkten, se vårt EU-säkerhetsdatablad. Våra produkter är föremål för ständig utveckling. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra produkterna och deras tillverkningsprocesser samt all information som finns i detta dokument när som helst och utan förvarning.